



MIKE RESTYLING ALTA + BASSA

Calzatura di sicurezza S1 P SRC per uso professionale, disponibile in versione alta e bassa nelle taglie riportate in tabella. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

ALTA		BASSA	
Codice	Taglia	Codice	Taglia
43818	39	43809	39
43819	40	43810	40
43820	41	43811	41
43821	42	43812	42
43822	43	43813	43
43823	44	43814	44
43824	45	43815	45
43825	46	43816	46
43826	47	43817	47

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia:	PELLE CAMOSCIO COLORE BLU SCURO + MESH COLORE BLU SCURO.
Puntale:	COMPOSITO.
Fodera della mascherina:	TESSUTO NON TESSUTO.
Fodera del quartiere:	TESSUTO NON TESSUTO + MESH COLORE NERO.
Fodera del tallone:	MESH COLORE NERO.
Linguetta:	SPUGNA + MESH COLORE NERO / BLU.
Collare:	SPUGNA.
Plantare estraibile:	COTONE RAFFORZATO + MESH + EVA.
Inserto anti-perforazione:	KEVLAR.
Sottopiede:	KEVLAR.
Suola:	POLIURETANO COLORE NERO / GRIGIO.
Peso (riferita alla taglia 40):	ALTA = 545 GR. / BASSA = 515 GR.

Certificazioni

D.P.I. di categoria 2, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa EN ISO 20345:2011.

S1 P = calzatura antistatica (A) + Suola resistente agli idrocarburi (FO) + Assorbitore di energia nella zona del tallone (E) + Lamina anti-perforazione (P).

SRC = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente (SRA) + resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina (SRB).

Marchatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.



Applicazioni

Adatta per attività svolte in ambienti asciutti con rischio di schiacciamento dell'avampiede e di perforazione. Particolarmente indicate per il settore dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato e per officine.

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito. Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettricità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

NON È AMMESSO ALCUN LAVAGGIO. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.

CENI[®]
gomma

ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

ARROWELD

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com



Foto

ALTA

BASSA

