



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LEVA ETICHETTE SPRAY

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0182
Nome commerciale	LEVAETICHETTE SPRAY
Tipo prodotto	SOLVENTI NON DANNOSI ALLE SUPERFICI
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido paglierino
NATURA CHIMICA	Solventi NON dannosi alle superfici
SOLUBILITA'	Insolubile

DESCRIZIONE PRODOTTO:

NON INTACCA LE VERNICI, NON ROVINA LE SUPERFICI MA LE PROTEGGE E LE LUCIDA. Elimina agevolmente etichette da qualsiasi supporto, anche verniciato: **VETRI, AUTO, STOVIGLIE, ARTICOLI CASALINGHI, MOBILI**, ecc. Adatto anche per rimuovere la maggior parte di colle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rimuove etichette e colla senza fatica
Non intacca la vernice
Non rovina le superfici
Protegge e lucida i supporti trattati

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: il prodotto ha la funzione di eliminare con estrema facilità ogni genere di etichetta da ogni tipo di superficie: **VETRI, AUTO, STOVIGLIE, ARTICOLI CASALINGHI, MOBILI** ecc.

Serve anche per rimuovere la maggior parte di colle.

La confezione in spray e la sua particolare formulazione, a consistenza cremosa, consente la sua applicazione anche su superfici verticali quali mobili, pareti, vetri di auto, bicchieri ecc.

Supporti: LEVAETICHETTE può essere tranquillamente usato su qualsiasi supporto, anche verniciato senza che venga rovinato: anzi il supporto trattato risulterà poi protetto e lucidato.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Lucidare e pulire con alcool le parti da trattare avendo cura di schermare le altre parti. Per evitare colature dare mani **SEMPRE LEGGERE**.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.